

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-ip-kamera-insight-s345-4mm-p-365900.html>

Kamera TP-LINK IP-Kamera InSight S345 (4mm)



Cena brutto	577,99 zł
Cena netto	469,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMODO
Kod producenta	INSIGHT S345(4MM)
Kod EAN	8885020628067
Czujnik ruchu	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Tryb nocny	Tak
Widok na żywo	Tak
Dołączone śruby	Tak
System dźwięku	2-drożny
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Stopień ochrony IP	IP67
Bluetooth	Nie
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Materiał obudowy	Metal
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98.7°
Typ mocowania	Ściana
Nagrywanie wideo	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+
Wbudowane głośniki	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Przycisk reset	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Maksymalny zasięg działania	80 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°

Wideo detekcja ruchu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Określanie odległości	8 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Rozpoznawanie odległości	16 m
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Obserwuj odległość	33 m
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wykrywanie odległości	80 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Podręcznik użytkownika	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Lustro	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000

Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.8°
Szerokość produktu	74 mm
Liczba kamer	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	80.4°
Waga produktu	525 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Rodzaj opakowania	Pudełko
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kolor produktu	Biały
Przeglądarka internetowa	Tak
Układ	Kula (kształt)
Zarządzany w chmurze	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość produktu	184 mm
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Automatyczne wykrywanie	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wi-Fi	Nie
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Filtrowanie adresów IP	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Regulowanie jakości	Lustro,Ostrość,Kontrast,Jasność, Nasycenie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M