

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c200-p-296485.html>

Kamera TP-LINK Tapo C200

Cena brutto	117,99 zł
Cena netto	95,93 zł
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0008
Kod producenta	Tapo C200
Kod EAN	6935364088095
Przewodowa sieć lan	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS 10.0,Android 5.0,Android 7.0,Android 5.1,iOS 12,Android 6.0,iOS 11.4,Android 4.4,Android 7.1,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 9.3,iOS 9.1,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 11.0
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	117,7 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szerokość produktu	85,4 mm
Głębokość produktu	86,8 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Diody LED	System
Liczba soczewek	1
Wysokość opakowania	100 mm
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Waga wraz z opakowaniem	400 g
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 6.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 12,iOS 11.0,Android 8.0
Szerokość opakowania	145 mm
Głębokość opakowania	175 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	114°
Kolor produktu	Biały

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	360°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Układ	Kulisty
Ilość diod oświetlenia	850
Video detektor ruchu	Tak
Kąt obrotu	360°
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	WEP, WPA/WPA2-PSK
Kontrola panewki kamery	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	114°
Typ przetwornika obrazu	MOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	9 m
Kąt widzenia (poziomy)	360°
Typ mocowania	Sufit
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Formaty kompresji	H.264
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Tak
Maks. Rozdzielczość	1280 x 720 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Ilość klatek	15 fps
Częstotliwość (MHz)	2400 Mhz
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Zakres kąta nachylenia	0 - 114°
Tryb nocny	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty	FCC, IC, CE, NCC
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar układu	Kulisty
Wyjście prądu stałego (w voltach)	9

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M