Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c230-p-360244.html



Kamera TP-LINK Tapo C230

Cena brutto	**202,99 zł**
Cena netto	**165,03 zł**
Numer katalogowy	**CIPTPLKAM0063**
Kod producenta	**Tapo C230**
Kod EAN	**8885021371658**
Głębokość produktu	**86,8 mm**
Maksymalna przesłona	**2**
Długość ogniskowa	**4 mm**
Waga produktu	**190 g**
Suma megapikseli	**5 MP**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kąt pola widzenia (FOV)	**88°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2880 x 1620**
Regulowanie jakości	**DNR**
Wirtualny asystent	**Amazon Alexa & Google Assistant**
Kolor produktu	**Biały**
Widok na żywo	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Układ	**Żarówka**
Poziom hałasu syreny	**99 dB**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**88°**
Obsługiwane formaty audio	**RTSP**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowana syrena	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Nie**
Wi-Fi	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie**

	ludzi,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie zwierząt domowych
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**41°**
Długość kabla	**3 m**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**75°**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
System dźwięku	**2-drożny**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Pobór mocy	**3 W**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**12 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 69°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1620p**
Liczba kamer	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Liczba czujników	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**9**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 340°**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Pobór mocy (max)	**5,7 W**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit AES,SSL/TLS,WPA,WPA2-PSK**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość produktu	**117,7 mm**
Typ mocowania	**Sufitowy/Biurko**
Szerokość produktu	**85,4 mm**
Minimalna przesłona	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M