

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c230-p-360244.html>

Kamera TP-LINK Tapo C230

Cena brutto	194,99 zł
Cena netto	158,53 zł
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0063
Kod producenta	Tapo C230
Kod EAN	8885021371658
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 340°
Układ	Żarówka
Pobór mocy (max)	5,7 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Wi-Fi	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Typ mocowania	Sufitowy/Biurko
Długość kabla	3 m
Minimalna przesłona	2
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	2
Długość ogniskowa	4 mm
System dźwięku	2-drożny
Suma megapikseli	5 MP
Pobór mocy	3 W
Kąt pola widzenia (FOV)	88°
Redukcja hałasu	Tak
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Ilość klatek	30 fps
Wbudowane głośniki	Tak

Przycisk reset	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 69°
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane tryby wideo	1620p
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane formaty audio	RTSP
Regulowanie jakości	DNR
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Liczba soczewek	1
Możliwość przybliżenia	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie zwierząt domowych
Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	9
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41°
Poziom hałasu syreny	99 dB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	75°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	88°
Standardy Wi- Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wbudowana syrena	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Kontrola panewki kamery	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	12 m
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Wysokość produktu	117,7 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Szerokość produktu	85,4 mm
Głębokość produktu	86,8 mm
Liczba kamer	1
Waga produktu	190 g
Liczba czujników	1
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620
Zarządzany w chmurze	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M