

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c500-p-296071.html>

## Kamera TP-LINK Tapo C500



Cena brutto	<b>194,99 zł</b>
Cena netto	<b>158,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPTPLKAM0037</b>
Kod producenta	<b>Tapo C500</b>
Kod EAN	<b>4897098685860</b>
Głębokość produktu	<b>123 mm</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>90 mm</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA2-PSK</b>
Model	<b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>130°</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>123,8 mm</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>

Zakres częstotliwości	<b>2400 MHz</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>15 fps</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>360°</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M