

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c510w-p-296079.html>



Kamera TP-LINK Tapo C510W

Cena brutto	221,99 zł
Cena netto	180,48 zł
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0048
Kod producenta	C510W
Kod EAN	4895252501575
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	2
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM
Suma megapikseli	3 MP
Zakres częstotliwości	2400 MHz
Wbudowany HDD	Nie
Ilość klatek	15 fps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Przycisk reset	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 130°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Przewodowa sieć lan	Nie
Liczba soczewek	1

Podręcznik użytkownika	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Długość stałej ogniskowej	3,9 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kąt widzenia obiektywu w pionie	130°
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	360°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit AES
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość produktu	90 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Szerokość produktu	123,8 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Głębokość produktu	123 mm
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Diody LED	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2304 x 1296
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wbudowany mikrofon	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Dołączone śruby	Tak
Wi-Fi	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Opis produktu

- Gwarancja: G024M