

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c510w-p-296079.html>

Kamera TP-LINK Tapo C510W

Cena brutto	221,99 zł
Cena netto	180,48 zł
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0048
Kod producenta	C510W
Kod EAN	4895252501575
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2304 x 1296
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Czarny,Biały
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba kamer	1
Układ	Kopuła
Liczba czujników	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zestaw do montażu	Tak
Tryb nocny	Tak
Dołączone śruby	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres częstotliwości	2400 MHz
Ilość klatek	15 fps

Typ mocowania	Sufit
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna przesłona	2
Zakres kąta nachylenia	0 - 130°
Suma megapikseli	3 MP
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowany HDD	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Długość stałej ogniskowej	3,9 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit AES
Kąt widzenia obiektywu w pionie	130°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość produktu	90 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	360°
Szerokość produktu	123,8 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	123 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Diody LED	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night	30 m



Opis produktu

- Gwarancja: G024M