Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c2302-8mm-kopulkowa-wandaloodporna-w-pelni-kolorowa-kamera-sieciowa-vigi-3mp-p-296076.html



Kamera TP-LINK VIGI C230(2.8mm), Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 3MP, Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoo

Cena brutto	**312,99 zł**
Cena netto	**254,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPTPLKAM0045**
Kod producenta	**VIGI C230(2.8mm)**
Kod EAN	**4897098689905**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57.2°**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107.5°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wysokość produktu	**115 mm**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Szerokość produktu	**115 mm**
Głębokość produktu	**86 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),352 x 288,320 x 240,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 576,2048 x 1280**
Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Liczba kamer	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Rodzaj zasilania	**DC**
Tryb nocny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Plastik**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Pobór mocy (max)	**4,7 W**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Regulowanie jakości	**Lustro,Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.7°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kod IK	**IK10**
Typ mocowania	**Sufit**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Suma megapikseli	**3 MP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowany HDD	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Smart IR	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Lustro	**Tak**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Ochrona hasłem	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M