Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c2402-8mm-p-296074.html

Kamera TP-LINK VIGI C240(2.8mm)



Cena brutto	**312,99 zł**
Cena netto	**254,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPTPLKAM0043**
Kod producenta	**VIGI C240(2.8mm)**
Kod EAN	**4895252501070**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Wysokość produktu	**86 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość produktu	**115 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Głębokość produktu	**115 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,352 x 288,320 x 240**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Układ	**Kopuła**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt obrotu	**360°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Oprogramowanie do zarządzania	**VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zdarzenie podstawowe	**Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception**
Pobór mocy (max)	**5,4 W**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Materiał obudowy	**Plastik**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Lustro,Jasność**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Certyfikaty	**CE, BSMI, VCCI, ONVIF**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**3 kan.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kod IK	**IK10**
Zestaw do montażu	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**113°**
Średnica obiektywu	**2,8 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**

Lustro	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Przekraczać granicę,Opuszczony obiekt,Wykrywanie ludzi,Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu,Wtargnięcie,Wykrywanie pojazdów**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 4 Mbps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**51.7°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**95.7°**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M