

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c4304mm-p-296075.html>

Kamera TP-LINK VIGI C430(4mm)

Cena brutto	244,99 zł
Cena netto	199,18 zł
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0044
Kod producenta	VIGI C430(4mm)
Kod EAN	4895252501704
Maksymalna przesłona	1,6
Suma megapikseli	3 MP
Wbudowany HDD	Nie
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,H.264+
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,Kontrast
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	106.9°
Ilość klatek	30 fps
Ochrona hasłem	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Maska prywatności	Tak
Wysokość produktu	123 mm
Smart IR	Tak
Szerokość produktu	123 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Głębokość produktu	83 mm
Lustro	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały

Prędkość przepływu danych	64 Kbps to 4 Mbps
Układ	Kopuła
Inkrypcja HTTPS	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45.1°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89.1°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sposób łączności	Przewodowy
Tryb nocny	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Transmisja wideo	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Certyfikaty	CE/BSMI/VCCI/ONVIF
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przeglądarka internetowa	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Skanowanie progresywne	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba kamer	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Liczba czujników	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zestaw do montażu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit
Średnica obiektywu	4 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M