

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c4304mm-p-296075.html>

Kamera TP-LINK VIGI C430(4mm)

Cena brutto	244,99 zł
Cena netto	199,18 zł
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0044
Kod producenta	VIGI C430(4mm)
Kod EAN	4895252501704
Typ mocowania	Sufit
Średnica obiektywu	4 mm
Maksymalna przesłona	1,6
Suma megapikseli	3 MP
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Formaty kompresji	H.265+, H.265, H.264, H.264+
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Kontrast
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	106.9°
Ilość klatek	30 fps
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Ochrona hasłem	Tak
Liczba soczewek	1
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maska prywatności	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Smart IR	Tak
Wysokość produktu	123 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szerokość produktu	123 mm
Lustro	Tak

Głębokość produktu	83 mm
Prędkość przepływu danych	64 Kbps to 4 Mbps
Kolor produktu	Czarny,Biały
Inkrypcja HTTPS	Tak
Układ	Kopuła
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45.1°
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89.1°
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Tryb nocny	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Transmisja wideo	Tak
Certyfikaty	CE/BSMI/VCCI/ONVIF
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przeglądarka internetowa	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba kamer	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.3af
Liczba czujników	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zestaw do montażu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Opis produktu

- Gwarancja: G036M