Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c4304mm-p-296075.html



Kamera TP-LINK VIGI C430(4mm)

Cena brutto	**284,99 zł**
Cena netto	**231,70 zł**
Numer katalogowy	**CIPTPLKAM0044**
Kod producenta	**VIGI C430(4mm)**
Kod EAN	**4895252501704**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**106.9°**
Karta sieciowa	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**123 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Szerokość produktu	**123 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość produktu	**83 mm**
Smart IR	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Lustro	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps to 4 Mbps**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45.1°**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**89.1°**
Materiał obudowy	**Plastik**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**

Certyfikaty	**CE/BSMI/VCCI/ONVIF**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba kamer	**1**
Zestaw do montażu	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Sufit**
Średnica obiektywu	**4 mm**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Suma megapikseli	**3 MP**
Wbudowany HDD	**Nie**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Kontrast**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M