Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c4402-8mm-w-pelni-kolorowa-kamera-sieciowa-vigi-typu-turret-4mp-inteligentne-k-p-296062.html



Kamera TP-LINK VIGI C440(2.8mm) W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 4MP, Inteligentne kodowanie H.265+:

Cena brutto	**293,99 zł**
Cena netto	**239,02 zł**
Numer katalogowy	**CIPTPLKAM0026**
Kod producenta	**VIGI C440(2.8mm)**
Kod EAN	**4897098688649**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Ilość klatek	**30 fps**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**12,3 cm**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość,Lustro**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Ochrona hasłem	**Tak**
W zestawie oparcia	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5,5 W**
Szablon montażowy	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Karta sieciowa	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Określanie odległości	**6 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Typ mocowania	**Sufit**
Wysokość produktu	**84 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wysokość opakowania	**116 mm**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**400 g**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Szerokość opakowania	**163 mm**
Rozpoznawanie odległości	**13 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Głębokość opakowania	**163 mm**
Obserwuj odległość	**27 m**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,H.265+**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1280,352 x 288,320 x 240,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080)**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Przekraczać granicę,Wtargnięcie,Wykrywanie ludzi**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kolor produktu	**Biały**
Maska prywatności	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Lustro	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 4 Mbps**
Układ	**Wieżyczka**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wi-Fi	**Nie**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba użytkowników	**21 użyt.**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Bluetooth	**Nie**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Certyfikaty	**RCM, BSMI, VCCI**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M