Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c4404mm-p-296063.html



Kamera TP-LINK VIGI C440(4mm)

Cena brutto	**322,99 zł**
Cena netto	**262,59 zł**
Numer katalogowy	**CIPTPLKAM0027**
Kod producenta	**VIGI C440(4mm)**
Kod EAN	**4897098683651**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1280,2304 x 1296,640 x 480 (VGA),2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,320 x 240**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Liczba użytkowników	**21 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
System dźwięku	**2-drożny**

Pobór mocy (max)	**5,5 W**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Bluetooth	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Certyfikaty	**RCM, BSMI, VCCI**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**12,3 cm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Lustro,Jasność,Ostrość**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Typ mocowania	**Sufit**
W zestawie oparcia	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Redukcja hałasu	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Szablon montażowy	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Długość ogniskowa	**4 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**93°**
Przycisk reset	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Lustro	**Tak**

Metoda strumieniowa	**Multicast**
Ochrona hasłem	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Przekraczać granicę,Wtargnięcie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 4 Mbps**
Liczba soczewek	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**43°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**79°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wysokość produktu	**84 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M