Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-vigi-c450-2-8mm-p-315004.html



KAMERA TP-LINK VIGI C450 (2.8mm)

Cena brutto	**339,99 zł**
Cena netto	**276,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABSZ**
Kod producenta	**44212**
Kod EAN	**4895252503036**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/10000 s**
Wysokość produktu	**84 mm**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**400 g**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Waga produktu	**240 g**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,2880 x 1620**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**109°**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Kodeki dźwiękowe	**G.711**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Układ	**Obrotowa**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wbudowane światło	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Widok na żywo	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Bluetooth	**Nie**
Suma megapikseli	**5 MP**
Zgodność operacyjna klientów	**VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI**
Materiał obudowy	**Plastik**

Wbudowany HDD	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,5 W**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Certyfikaty	**CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
Kąt pola widzenia (FOV)	**128°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Określanie odległości	**6 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,H.265+,H.264+**
Obsługiwane tryby wideo	**2560p,2880p,720p,1080p**
Liczba soczewek	**1**
Średnica	**12,3 cm**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ochrona hasłem	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**13 m**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Obserwuj odległość	**27 m**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Smart IR	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 6 Mbps**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M