Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f2c-pv-p-331513.html



# Kamera tubowa bezprzewodowa WiFi IP DAHUA F2C-PV

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **199,99 zł** |
| Cena netto | **162,59 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCBX7** |
| Kod producenta | **47390** |
| Kod EAN | **6939554914508** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Materiał obudowy | **Metal,Plastik** |
| Pobór mocy | **2 W** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 3 mm (1 / 3")** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Maksymalna przesłona | **1,6** |
| Typ migawki aparatu | **Elektroniczny** |
| Suma megapikseli | **2 MP** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Poziome pole widzenia (moduł termiczny) | **98°** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Ostrzeżenia | **Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze** |
| Obsługiwane formaty plików wideo | **H.264,H.265,H.264B** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **115°** |
| Obsługiwane formaty audio | **G.711,G.726** |
| Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR) | **Tak** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |

| | |
|---|---|
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Smart IR | **Tak** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Długość stałej ogniskowej | **2,8 mm** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **Android,iOS** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **55°** |
| Kodeki dźwiękowe | **G.711a,G.711Mu** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-40 - 60 °C** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Wysokość produktu | **97,2 mm** |
| Szerokość produktu | **131 mm** |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | **Tak** |
| Głębokość produktu | **78,4 mm** |
| Sposób łączności | **Przewodowy i bezprzewodowy** |
| Waga produktu | **266,5 g** |
| Ilość diod oświetlenia | **2** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | **Tak** |
| Układ | **Tubowa** |
| Typ diody LED | **Podczerwień/biały** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Oprogramowanie do zarządzania | **Smart PSS; DSS; DMSS** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Liczba kamer | **1** |
| Przeznaczenie | **Wewnętrzna / zewnętrzna** |
| Pobór mocy (max) | **6,5 W** |
| Rodzaj zasilania | **DC** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M