

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f4c-pv-p-331518.html>



Kamera tubowa bezprzewodowa WiFi IP DAHUA F4C-PV

Cena brutto	178,99 zł
Cena netto	145,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBXF
Kod producenta	47391
Kod EAN	6939554914522
Waga produktu	254,5 g
Pojemność pamięci ROM	16 MB
Kolor produktu	Czarny,Biały
Lustro	Tak
Układ	Tubowa
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wi-Fi	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Ilość diod oświetlenia	4
Rodzaj zasilania	DC
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Transmisja wideo	Tak
Tryb nocny	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bluetooth	Nie
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Street lamp,Region,Zewnętrzna,Automatyczna

Szybkość migawki	1/3 -1/100000
Pobór mocy	2,2 W
Liczba kamer	1
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Pojemność pamięci RAM	128 MB
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane formaty audio	PCM,G.726,G.711 A-law
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Formaty kompresji	H.264B,H.265,H.264,H.264H
Pobór mocy (max)	6,6 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P
Redukcja hałasu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zakres kąta nachylenia	-60 - 40°
Stopień ochrony IP	IP67
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ mocowania	Ściana
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany HDD	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	97,2 mm
Liczba soczewek	1

Szerokość produktu	78,4 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Głębokość produktu	131 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Waga wraz z opakowaniem	503 g
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M