

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f4c-pv-p-360407.html>



KAMERA TUBOWA BEZPRZEWODOWA WIFI IP DAHUA F4C-PV

Cena brutto	148,99 zł
Cena netto	121,13 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0889
Kod producenta	F4C-PV-0280B
Kod EAN	6939554914522
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Formaty kompresji	H.264B,H.265,H.264,H.264H
Wi-Fi	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kąt widzenia (pionowy)	55°
Maksymalna przesłona	1,6
Kąt obrotu	360°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kolor produktu	Czarny,Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Waga wraz z opakowaniem	503 g
Zasilanie	DC 12 V
Szerokość produktu	78,4 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Pobór mocy	2,2 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Kąt widzenia w poziomie	98°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wykrywanie odległości	61,2 m
Rozpoznawanie odległości	12,2 m
Pobór mocy (max)	6,6 W

Liczba soczewek	1
Liczba kamer	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane formaty audio	G.711Mu,PCM,G.711a,G.726
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ mocowania	Ściana
Układ	Kula (kształt)
Stopień ochrony IP	IP67
Waga produktu	254,5 g
Głębokość produktu	131 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość produktu	97,2 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Balans bieli	Region,Zewnętrzna,Automatyczna,Tryb niestandardowy,Street lamp,Naturalny,Ręczny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Ilość diod oświetlenia	4
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Kąt widzenia, przekątna	115°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obserwuj odległość	24,5 m
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P
Technologia redukcji szumów	3D NR
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Określanie odległości	6,1 m

Szybkość migawki	1/3 -1/100000
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4

Opis produktu

- Gwarancja: F036M