

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f4c-pv-p-360407.html>



KAMERA TUBOWA BEZPRZEWODOWA WIFI IP DAHUA F4C-PV

Cena brutto	148,99 zł
Cena netto	121,13 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0889
Kod producenta	F4C-PV-0280B
Kod EAN	6939554914522
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość produktu	97,2 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Szerokość produktu	78,4 mm
Szybkość migawki	1/3 -1/100000
Głębokość produktu	131 mm
Liczba kamer	1
Waga wraz z opakowaniem	503 g
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Waga produktu	254,5 g
Pobór mocy (max)	6,6 W
Kolor produktu	Czarny,Biały
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P
Układ	Kula (kształt)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Kąt obrotu	360°
Stopień ochrony IP	IP67
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia (pionowy)	55°
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wi-Fi	Tak

Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Tryb nocny	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Określanie odległości	6,1 m
Balans bieli	Region, Zewnętrzna, Automatyczna, Tryb niestandardowy, Street lamp, Naturalny, Ręczny
Liczba soczewek	1
Pobór mocy	2,2 W
Technologia redukcji szumów	3D NR
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Rozpoznawanie odległości	12,2 m
Obserwuj odległość	24,5 m
Typ mocowania	Ściana
Wbudowane głośniki	Tak
Wykrywanie odległości	61,2 m
Maksymalna przesłona	1,6
Zasilanie	DC 12 V
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kąt widzenia, przekątna	115°
Obsługiwane formaty audio	G.711Mu, PCM, G.711a, G.726
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Formaty kompresji	H.264B, H.265, H.264, H.264H
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia w poziomie	98°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4

	(802.11n),802.11b,802.11g
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość diod oświetlenia	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F036M