

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f4c-pv-p-360407.html>



KAMERA TUBOWA BEZPRZEWODOWA WIFI IP DAHUA F4C-PV

Cena brutto	148,99 zł
Cena netto	121,13 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0889
Kod producenta	F4C-PV-0280B
Kod EAN	6939554914522
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane formaty audio	G.711Mu,PCM,G.711a,G.726
Stopień ochrony IP	IP67
Formaty kompresji	H.264B,H.265,H.264,H.264H
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	97,2 mm
Określanie odległości	6,1 m
Szerokość produktu	78,4 mm
Liczba soczewek	1
Głębokość produktu	131 mm
Technologia redukcji szumów	3D NR
Rozpoznawanie odległości	12,2 m
Waga wraz z opakowaniem	503 g
Obserwuj odległość	24,5 m

Waga produktu	254,5 g
Wykrywanie odległości	61,2 m
Kolor produktu	Czarny,Biały
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Układ	Kula (kształt)
Kąt obrotu	360°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia, przekątna	115°
Kąt widzenia (pionowy)	55°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wi-Fi	Tak
Kąt widzenia w poziomie	98°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Liczba użytkowników	20 użyt.
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Tryb nocny	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Tryb dzienny / nocny	Tak
Balans bieli	Region,Zewnętrzna,Automatyczna,Tryb niestandardowy,Street lamp,Naturalny,Ręczny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Pobór mocy	2,2 W
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Szybkość migawki	1/3 -1/100000
Liczba kamer	1
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Typ mocowania	Ściana
Wbudowane głośniki	Tak
Pobór mocy (max)	6,6 W
Maksymalna przesłona	1,6

Zasilanie	DC 12 V
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P
Suma megapikseli	4 MP

Opis produktu

- Gwarancja: F036M