

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ubiquiti-unifi-g5-dome-uvc-g5-dome-4mp-2688-x-1512-16-9-ipx4-ik08-p-296488.html>



Kamera Ubiquiti UniFi G5 Dome (UVC-G5-Dome) 4MP 2688 x 1512 (16:9) IPX4 IK08

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 801,99 zł |
| Cena netto | 652,02 zł |
| Numer katalogowy | CIPUBQKAM0025 |
| Kod producenta | UVC-G5-DOME |
| Kod EAN | 810084690208 |
| Średnica | 10,9 cm |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Liczba kamer | 1 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Liczba czujników | 1 |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Formaty kompresji | M-JPEG,H.264 |
| Stopień ochrony IP | IPX4 |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Przycisk reset | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 37 - 57 V |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 40 °C |
| Głębokość produktu | 64,2 mm |
| Waga produktu | 390 g |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Kopuła |

| | |
|---|--|
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 x 1512 px |
| Wi-Fi | Nie |
| Ostrzeżenia | Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna / zewnętrzna |
| Regulowanie jakości | Jasność,Colour depth,Kontrast,DNR |
| Rodzaj zasilania | PoE |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 134.3° |
| Kod IK | IK08 |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba soczewek | 1 |
| Bluetooth | Nie |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna,Aluminium,Poliwęglan (PC) |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 71.4° |
| Pobór mocy | 5 W |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 102.4° |
| Certyfikaty | FCC, IC, CE |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Kontrola panewki kamery | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 10 m |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M