Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-uvc-g6-pro-bullet-b-p-400872.html

# Kamera UVC-G6-Pro-Bullet-B



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 785,99 zł** |
| Cena netto | **2 265,03 zł** |
| Numer katalogowy | **MOUBQKAMB00023A** |
| Kod producenta | **UVC-G6-Pro-Bullet-B** |
| Kod EAN | **810177164449** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Funkcje specjalne | **Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, regulacja ekspozycji, 2DNR, 3DNR, redukcja szumów zależna od ruchu, maskowanie, nakładanie tekstu, HDR** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Złącza | **RJ-45 (LAN)** |
| Standard pamięci SD / CF | **SDHC (4GB - 32GB)** |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | **Tak** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy otoczenia: od -20 do 50°C Wilgotność pracy otoczenia: od 0 do 90%, bez kondensacji** |
| Zasilanie | **Maks. pobór mocy: 15 W Obsługiwany zakres napięcia: 37-57 V DC Sposób zasilania: PoE+** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **Nie** |
| Klasa szczelności | **IP66** |
| Waga | **980** |
| Wymiary | **Bez uchwytu: średnica 85,8 × 106,2 mm Z uchwytem ściennym: średnica 85,8 × 210 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Kąt widzenia przekątna | **134** |
| Zasięg trybu nocnego | **60** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Wytrzymałość mechaniczna (IK) | **IK04** |
| Gwarancja | **12 mc.** |
| Typ kamery | **Stałopozycyjna typu bullet** |
| Transmisja dwukierunkowa | **Tak** |
| Obsługa systemów mobilnych | **Brak** |

| | |
|---|---|
| Obiektyw | **Wbudowane, adaptacyjne oświetlenie IR LED oraz filtr odcinający podczerwień (IR Cut Filter)** |
| Kąt widzenia poziomy | **113** |
| Kąt widzenia pionowy | **61** |
| Matryca | **1/1.2" 8MP F 5.9-13.8 mm; f/1.5-f/2.9** |
| Tryb nocny (rejestratory) | **Tak** |
| Rozdzielczość (kamery int.) | **4K Ultra HD (3840 x 2160)** |
| Liczba klatek na sekundę | **30** |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | **Tak** |
| Certyfikaty | **CE FCC IC** |

## Opis produktu

Kamera 4K PoE+ do pracy w każdych warunkach pogodowych, wyposażona w silnik AI Multi-TOPS, 2,36-krotny zoom optyczny oraz duży przetwornik CMOS 1/1,2", zapewniające wyjątkową wyrazistość obrazu przy słabym oświetleniu i daleki zasięg widzenia w podczerwieni w nocy.