

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-uvc-g6-pro-bullet-b-p-400872.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Kamera UVC-G6-Pro-Bullet-B

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>2 672,99 zł</b>                                                                                                                                             |
| Cena netto                     | <b>2 173,16 zł</b>                                                                                                                                             |
| Numer katalogowy               | <b>MOUBQKAMB00023A</b>                                                                                                                                         |
| Kod producenta                 | <b>UVC-G6-Pro-Bullet-B</b>                                                                                                                                     |
| Kod EAN                        | <b>810177164449</b>                                                                                                                                            |
| Kąt widzenia przekątna         | <b>134</b>                                                                                                                                                     |
| Zasięg trybu nocnego           | <b>60</b>                                                                                                                                                      |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość mechaniczna (IK)  | <b>IK04</b>                                                                                                                                                    |
| Gwarancja                      | <b>12 mc.</b>                                                                                                                                                  |
| Typ kamery                     | <b>Stałopozycyjna typu bullet</b>                                                                                                                              |
| Transmisja dwukierunkowa       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Obsługa systemów mobilnych     | <b>Brak</b>                                                                                                                                                    |
| Obiektyw                       | <b>Wbudowane, adaptacyjne oświetlenie IR LED oraz filtr odcinający podczerwień (IR Cut Filter)</b>                                                             |
| Kąt widzenia poziomy           | <b>113</b>                                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia pionowy           | <b>61</b>                                                                                                                                                      |
| Matryca                        | <b>1/1.2" 8MP F 5.9-13.8 mm; f/1.5-f/2.9</b>                                                                                                                   |
| Tryb nocny (rejestratory)      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość (kamery int.)    | <b>4K Ultra HD (3840 x 2160)</b>                                                                                                                               |
| Liczba klatek na sekundę       | <b>30</b>                                                                                                                                                      |
| Detekcja ruchu (rejestratory)  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Certyfikaty                    | <b>CE FCC IC</b>                                                                                                                                               |
| Wbudowane głośniki             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Funkcje specjalne              | <b>Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, regulacja ekspozycji, 2DNR, 3DNR, redukcja szumów zależna od ruchu, maskowanie, nakładanie tekstu, HDR</b> |
| Mikrofon                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Złącza                         | <b>RJ-45 (LAN)</b>                                                                                                                                             |
| Standard pamięci SD / CF       | <b>SDHC (4GB - 32GB)</b>                                                                                                                                       |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Temperatura pracy otoczenia: od</b>                                                                                                                         |

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>-20 do 50°C Wilgotność pracy<br/>otoczenia: od 0 do 90%, bez<br/>kondensacji</b>                      |
| Zasilanie                 | <b>Maks. pobór mocy: 15 W<br/>Obsługiwany zakres napięcia:<br/>37-57 V DC Sposób zasilania:<br/>PoE+</b> |
| Komunikacja bezprzewodowa | <b>Nie</b>                                                                                               |
| Klasa szczelności         | <b>IP66</b>                                                                                              |
| Waga                      | <b>980</b>                                                                                               |
| Wymiary                   | <b>Bez uchwytu: średnica 85,8 ×<br/>106,2 mm Z uchwytem ściennym:<br/>średnica 85,8 × 210 mm</b>         |
| Kolor (wyliczeniowy)      | <b>Czarny</b>                                                                                            |

## Opis produktu

Kamera 4K PoE+ do pracy w każdych warunkach pogodowych, wyposażona w silnik AI Multi-TOPS, 2,36-krotny zoom optyczny oraz duży przetwornik CMOS 1/1,2", zapewniające wyjątkową wyrazistość obrazu przy słabym oświetleniu i daleki zasięg widzenia w podczerwieni w nocy.