

Kamera zewnętrzna Mini Bullet DCS-4705E 5Mpx

Cena brutto	**964,99 zł**
Cena netto	**784,54 zł**
Numer katalogowy	**MODLIKAMP000003**
Kod producenta	**DCS-4705E**
Kod EAN	**790069441592**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Obiektyw	**2.8 mm F2.0 Stałoogniskowy**
Kąt widzenia poziomy	**90**
Kąt widzenia pionowy	**50**
Matryca	**5 Mpx**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1920**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP66**
Pozostałe parametry	**Przetwornik obrazu: 1/2.5'' 5 megapixel WDR Zasięg nocnego doświetlenia IR: 30 m Moc: 6,4 W**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Kamera zewnętrzna Mini Bullet D-Link DCS-4705E

Odporne na warunki pogodowe zabezpieczenie z 30 metrowym nocnym podglądem
5-megapikselową kamerę DCS-4705E wyposażono odporną na warunki pogodowe obudowę oraz nocny podgląd do 30 metrów, dzięki czemu umożliwia monitoring 7/24 przez cały rok nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Strumieniowanie i nagrywanie w wysokiej jakości
DCS-4705EV umożliwia kompresję wideo w czasie rzeczywistym z użyciem kodeków H.265, H.264 oraz MJPEG ze wsparciem trzech osobnych profili dla jednoczesnego strumieniowania i nagrywania. Takie podejście umożliwia uzyskanie maksymalnej wydajności przepustowości.
Wykrywanie ruchu i zarządzanie zdarzeniami to funkcje przydatne we wdrożeniach w wielu różnych środowiskach i monitorowaniu przestrzeni publicznych. Ich użycie pozwala wykryć incydenty, koordynować działania, zwiększyć kontrolę w zakazanych obszarach, rejestrować wykroczenia o charakterze przestępczym lub monitorować mienie.

Wyraźny podgląd, nawet w całkowitych ciemnościach
Nawet w trudnych warunków oświetleniowych, rozszerzenie WDR umożliwia uzyskanie obrazu dobrej jakości pozwalającego na rozpoznanie słabo oświetlonych obiektów lub obiektów w jasno oświetlonych obszarach. W przypadku niedostatecznego oświetlenia, filtr IR-cut umożliwia użycia całego dostępnego światła.
Diody podczerwieni umożliwiają wyraźny podgląd obszaru do 30 metrów, nawet w całkowitych ciemnościach. Odporna na

działanie warunków atmosferycznych zgodna z IP66 obudowa chroni kamerę przed pyłem i wodą w każdym środowisku. W połączeniu te funkcje dają niezawodną kamerę nadzoru wizyjnego przystosowaną do całodobowego monitoringu na zewnątrz pomieszczeń.

Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania instalacją monitoringu
Wszystkie kamery sieciowe D-Linka są zgodne z oprogramowaniem D-ViewCam, umożliwiającym podgląd, nagrywanie i zarządzanie do 32 kamerami z jednego komputera.

Aplikacja DViewCam
Kontroluj swoje kamery monitoringu z każdego miejsca i o każdej porze przez aplikację D-ViewCam Mobile.
Aplikacja ułatwia stały nadzór biura i szybkie reagowanie na każde zdarzenie**.**

Wygodne połączenia
Wsparcie standardu PoE zapewnia dostarczanie zasilania i przesyłanie danych po jedynym kablu, co upraszcza i przyspiesza wdrażanie.