Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-zewnetrzna-obrotowa-tapo-c530ws-wi-fi-p-398676.html

Kamera zewnętrzna, obrotowa Tapo C530WS Wi-Fi

Cena brutto	**323,99 zł**
Cena netto	**263,41 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000078**
Obiektyw	**Ogniskowa: 4,0 mm Przysłona: F1.6**
Kąt widzenia poziomy	**88**
Kąt widzenia pionowy	**46**
Matryca	**1/2.7 Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2880 x 1620**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS RCM**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Funkcje specjalne	**Wykrywanie ruchu Wykrywanie ludzi Wykrywanie zwierząt Wykrywanie pojazdów Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie sabotażu kamery Strefy aktywność Powiadomienia Powiadomienia z migawkami (usługa Tapo Care)**
Mikrofon	**Wbudowany**
Wymagania sprzętowe	**Aplikacja Tapo: iOS 13.0 lub wyższy Android 7.0 lub wyższy**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz Wi-Fi**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**Uczenie maszynowe na urządzeniu 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy -30°C~60°C Dopuszczalna temperatura przechowywania -40°C~60°C Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~90% RH, bez kondensacji**

	Dopuszczalna wilgotność przechowywania 0~90% RH, bez kondensacji
Zasilanie	**Zasilacz 9V DC Napięcie wejściowe 100-240 V, 50/60 Hz Napięcie wyjściowe 9V / 0,85A (Zasilacz DC)**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Klasa szczelności	**IP66**
Akcesoria w zestawie	**Tapo C530WS Zasilacz Kotwy montażowe Śruby montażowe Śruby wspornika Szablon montażowy Wspornik montażowy Uszczelka Elementy uszczelniające kabel Instrukcja szybkiej instalacji**
Wymiary	**123,8 × 123 × 90 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna rozdzielczość 3K 5MP (2880 × 1620 pikseli) Liczba klatek na sekundę 15/20/25/30 fps (domyślnie 15 fps) Zoom cyfrowy 12x Kompresja wideo H.264 Podgląd na żywo Korekcja obrazu 3DNR; WDR Wejście i wyjście Audio: Wbudowany mikrofon i głośnik Komuni**
Uwaga	**CE+WEEE**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Gwarancja	**24 mc.**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Kąt widzenia przekątna	**105**
Typ kamery	**PTZ**
Zasięg trybu nocnego	**29**
Kompresja wideo	**H.264**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Asystent Google Amazon Alexa**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**

Opis produktu

Zewnętrzna, obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu

- 3K 5MP - Kamera Tapo C530WS rejestruje obraz w rozdzielczości 2880 × 1620, dzięki czemu oferuje wysoką jakość wideo
- Kolorowa nocna wizja Starlight - Kamera zwiększa Twoje bezpieczeństwo, zapewniając jaśniejszy, kolorowy obraz i wyraźne szczegóły nawet przy słabym oświetleniu, dzięki wbudowanym reflektorom oraz przetwornikowi Starlight
- Zasięg widzenia 360° - Zapewnia 360° zasięgu widzenia w poziomie i 130° w pionie za pomocą śledzenia ruchu, co pozwala wyeliminować martwe strefy monitoringu. Aktywuj tryb patrolu, aby kamera poruszała się między wieloma ustalonymi punktami
- Wykrywanie przez AI - Smart AI dokładnie identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, oferując jednocześnie wykrywanie sabotażu kamery oraz przekroczenia linii, dzięki czemu minimalizuje liczbę fałszywych alertów, a także niechcianych powiadomień

- Łączność przewodowa lub bezprzewodowa - Podłącz swoją kamerę do sieci za pomocą WiFi lub kabla Ethernet. Wydajne anteny zapewniają możliwość połączenia na dystansie do 150m w otwartych przestrzeniach*
- Klasa szczelności IP66 - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku. Kamera poradzi sobie z deszczem, kurzem i wysoką temperaturą
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Nagraj własny dzwięk jako alarm i dostosuj jasność światła, aby spersonalizować działanie urządzenia
- Bezpieczne przechowywanie Lokalne i w Chmurze - Zapisuj ważne chwile na karcie microSD (do 512GB) lub w chmurze, korzystając z usługi Tapo Care, aby nie utracić istotnych nagrań. Dostępny jest 30-dniowy, bezpłatny okres próbny
- Dwukierunkowa transmisja audio - Umożliwia komunikację z osobą przy kamerze za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika