Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-graficza-rtx-3070ti-suprim-x-8gb-gddr6x-256bit-3dp-hdmi-p-234330.html




# Karta graficza RTX 3070Ti SUPRIM X 8GB GDDR6X 256bit 3DP/HDMI

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 031,99 zł** |
| Cena netto | **4 091,05 zł** |
| Numer katalogowy | **KGMSIN307577008** |
| Kod producenta | **GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G** |
| Kod EAN | **4719072843113** |
| Wersja | **Box** |
| Złącze karty graf. | **PCI-E ver. 4.0** |
| Wielkość pamięci VRAM | **8** |
| Taktowanie rdzenia (Boost) | **1875** |
| Taktowanie rdzenia | **1860** |
| Taktowanie pamięci | **19** |
| Szyna pamięci | **256-bitowa** |
| Rodzaj pamięci | **DDR6X** |
| Producent chipsetu | **nVidia** |
| Porty wideo | **3 x DisplayPort** |
| Obsługiwane standardy | **OpenGL 4.6** |
| Chłodzenie | **Aktywne** |
| Chipset | **GeForce RTX 3070 Ti** |
| Wymiary | **335 x 140 x 61 mm** |

## Opis produktu

**GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G**

Karty graficzne z serii GeForce RTX 3070 Ti bazują na architekturze Ampere drugiej generacji architektury RTX firmy NVIDIA. W nowych układach graficznych zaimplementowano ulepszone rdzenie RT, rdzenie Tensor oraz nowe procesory strumieniowe. Na karcie znalazła się również superszybka pamięć GDDR6X. Dzięki tym wszystkim elementom zapewniono niesamowite wrażenia w grach.

**Częstotliwość podwyższona / Szybkość pamięci**

- 1830 MHz (w trybach GAMING i SILENT) / 19 Gbit/s
- Pamięć: 8 GB GDDR6X
- Złącza: 3x DisplayPort (v1.4a)
- 1x HDMI (obsługa rozdzielczości 4K@120Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1)

**System chłodzenia TRI FROZR 2S**

- Wentylatory TORX 4.0: Mistrzostwo pracy zespołowej, łopatki wentylatorów pracują w parach, tworząc niespotykany

dotąd poziom koncentracji ciśnienia tłoczonego powietrza.
- Ciepłowody Core Pipe: Precyzyjnie wykonane ciepłowody zapewniają maksymalny kontakt z procesorem graficznym i rozprowadzają ciepło na całej długości radiatora.
- Sterowanie przepływem powietrza: Nie musisz się już pocić, technologia Airflow Control kieruje strumień powietrza dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, maksymalizując w ten sposób efektywność chłodzenia.
- Ciepłowód w ramce chłodzenia i dedykowany radiator: Moduły pamięci wyposażone są we własną ramkę systemu chłodzenia z osadzonym w niej ciepłowodem odprowadzającym ciepło do dedykowanego radiatora.
- Miedziana płytka bazowa: Wykonana z litej miedzi, niklowana płytka bazowa przenosi ciepło generowane przez procesor graficzny do wszystkich ciepłowodów.

**Dual BIOS**
Technologia Dual BIOS pozwala wybrać priorytet pełnej wydajności karty w trybie GAMING lub priorytet niskiego poziomu hałasu w trybie SILENT.

**Aplikacja MSI Center**
Wyjątkowe oprogramowanie MSI Center, w czasie rzeczywistym, pozwoli Ci na monitorowanie, dostosowywanie i optymalizowanie produktów MSI.

**Technologia Mystic Light**
Steruje systemem oświetlenia zamontowanym zarówno w sprzęcie MSI, jak i kompatybilnych produktach RGB innych producentów.