Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-komunikacyjna-rmcard205-p-311147.html

Karta komunikacyjna RMCARD205



Cena brutto	**594,99 zł**
Cena netto	**483,73 zł**
Numer katalogowy	**CKCBPKSRMCAR205**
Kod producenta	**RMCARD205**
Kod EAN	**4712364141089**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**250**
Wymiary	**54 x 36,1 x 76,5 mm**
Pozostałe parametry	**Diody LED: Tx/Rx, Link Port łączności: RJ45, RJ45 (dla czujnika środowiskowego) Protokół łącza danych: Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T Obsługa instalacji typu Plug-and-play Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: PowerPanel Business (Rekomendowan**
Kolor (wyliczeniowy)	**Niebieski**

Opis produktu

Karta komunikacyjna RMCARD205

CyberPower RMCARD205 "jest opcjonalnym dodatkiem do zarządzania dla konkretnej serii UPS-a CyberPower. Po włożeniu karty do gniazda sieciowego SNMP / HTTP w UPS, użytkownicy mogą zdalnie monitorować i sterować urządzeniami w serwerowni lub centrum danych za pomocą standardowej przeglądarki internetowe, system zarządzania siecią (NMS) lub interfejsu wiersza poleceń (SSH i Telnet) w swojej sieci. Mogą także wykonywać zadania związane z zarządzaniem, w tym zaplanowane wyłączenia, uruchamianie i ponowne uruchamianie.

Gdy wystąpi problem z zasilaniem, administratorzy zostaną natychmiast powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail, SNMP trap czy wiadomości SMS. Korzystając z oprogramowania do automatycznego zamykania, serwery i stacje robocze pozostają chronione przed utratą danych z powodu awarii zasilania. Rejestrowanie zdarzeń śledzi historię operacji UPSa. Dzięki funkcji "hot-swap" system może pozostać włączony dla podłączonego sprzętu, gdy personel serwisowy wykona instalację lub wymianę na miejscu. Dzięki wielojęzycznemu interfejsowi użytkownicy mogą wybrać preferowany język dla łatwego zarządzania.

- Instalacja Plug-and-Play
- Obsługiwany interfejs linii poleceń
- Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach
- Możliwość aktualizacji Firmware przez użytkownika
- Bezpieczne uwierzytelnienie
- Przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy
- Zdalne planowanie wyłączenia, włączenia lub resetu zasilacza UPS
- Obsługiwany w wielu językach
- Obsługa Syslog
- Compatible with Environmental Sensor