

Karta LAN RMCARD400 SNMP 1 GBps

Cena brutto	**1 080,99 zł**
Cena netto	**878,85 zł**
Numer katalogowy	**CKCBPKSRMCAR400**
Kod producenta	**RMCARD400**
Kod EAN	**4711027799384**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Certyfikaty	**CE FCC Class A RoHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IPv4/v6 SNMPv1/v3 HTTP/HTTPs TCP/IP UDP DHCP NTP DNS SMTP SMTPS SSH SSL TLS Telnet FTP SCP Syslog RADIUS LDAP LDAPS Windows AD IEEE 802.1x**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100/1000 Base-TX**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 ~ 40°C Temperatura przechowywania: -10 ~ 50°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90% Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95 %**
Waga	**48**
Wymiary	**54 x 36.1 x 76.5 mm**

Opis produktu

CyberPower RMCARD400 jest opcjonalnym dodatkiem do zarządzania dla konkretnej serii UPS-a CyberPower. Po włożeniu karty do gniazda sieciowego SNMP / HTTP w UPS, użytkownicy mogą zdalnie monitorować i sterować urządzeniami w serwerowni lub centrum danych za pomocą standardowej przeglądarki internetowe, system zarządzania siecią (NMS) lub interfejsu wiersza poleceń (SSH i Telnet) w swojej sieci. Mogą także wykonywać zadania związane z zarządzaniem, w tym zaplanowane wyłączenia, uruchamianie i ponowne uruchamianie.

Gdy wystąpi problem z zasilaniem, administratorzy zostaną natychmiast powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail, SNMP trap czy wiadomości SMS. Korzystając z oprogramowania do automatycznego zamykania, serwery i stacje robocze pozostają chronione przed utratą danych z powodu awarii zasilania. Rejestrowanie zdarzeń śledzi historię operacji UPSa. Dzięki funkcji "hot-swap" system może pozostać włączony dla podłączonego sprzętu, gdy personel serwisowy wykona instalację lub wymianę na miejscu. Dzięki wielojęzycznemu interfejsowi użytkownicy mogą wybrać preferowany język dla łatwego zarządzania.

- Szybka transmisja danych
- Przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy
- Zdalne planowanie wyłączenia, włączenia lub resetu zasilacza UPS
- Obsługiwany w wielu językach
- Jednoczesne logowanie wielu użytkowników
- Bezpieczne uwierzytelnienie

- Instalacja Plug-and-Play
- Obsługiwany interfejs linii poleceń
- Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach
- Możliwość aktualizacji Firmware przez użytkownika
- Obsługa Syslog
- Współpraca z czujnikiem środowiskowym