Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-rozszerzen-kontroler-usb-3-0-pci-express-4xusb-3-0-low-profile-chipset-vl805-p-227775.html



Karta rozszerzeń (Kontroler) USB 3.0 PCI Express 4xUSB 3.0 Low Profile Chipset: VL805

Cena brutto	**85,99 zł**
Cena netto	**69,91 zł**
Numer katalogowy	**AMASSKP00000014**
Kod producenta	**DS-30226**
Kod EAN	**4016032464396**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rodzaj kontrolera	**USB 3.0**
Porty (karty rozszerzeń)	**4 x USB 3.0**
Chipset	**VIA / VL805**
Wymagania sprzętowe	**Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8.1/8/7, Linux (32/64-bitowy)**
Waga	**60**
Akcesoria w zestawie	**karta złącze USB 3.0 PCI Express Add-On, 4 porty zaślepka slota typu Low Profile skrócona instrukcja CD**
Wymiary	**10 x 12,1 x 2 cm (dł. x gł. x wys.)**
Interfejs	**PCIe**

Opis produktu

Ten w pełni funkcjonalny kontroler dodaje cztery porty USB 3.0 do komputera z gniazdem PCIe. Zasilanie jest dostarczane przez gniazdo PCI Express i zapewnia maksymalny prąd 3000 mA na każdy port USB. Ciesz się prędkością magistrali do 5 Gbps poprzez USB SuperSpeed, kompatybilną wstecznie ze starszymi urządzeniami USB z Hi-Speed, Full Speed i Low Speed. Podłączaj urządzenia USB, takie jak drukarka, skaner, aparat fotograficzny lub zewnętrzny dysk twardy.
Dzięki karcie DIGITUS USB 3.0 PCIe możesz korzystać z najwyższych prędkości transmisji danych SuperSpeed i kopiować duże ilości danych w możliwie najkrótszym czasie.

- Złącza: 4 x USB A (USB 3.0)
- Prędkość transferu USB: SuperSpeed (5 Gbps), Hi-Speed (480 Mbps), Full Speed (12 Mbps) i Low Speed (1,5 Mbps)
- Transmisja danych w SuperSpeed z prędkością do 5 Gbps, kompatybilna wstecznie
- Dla gniazd PCIe: x1/x4/x8/x16
- Zasilanie: maks. 5 V / 3000 mA na port
- Nie jest konieczne zewnętrzne źródło zasilania, zasilanie przez gniazdo PCIe
- Tryb USB Attached SCSI Protocoll (USAP)
- Plug and Play nie wymaga sterowników
- Obsługa hot-plugging
- Zgodność ze specyfikacją Universal Serial Bus 3.0 (wer.1), zgodność wsteczna z 2.0

- Zgodność ze specyfikacją eXtensible Host Controller Inferface wer. 1.0
- Kompatybilna ze specyfikacją PCI Express 2.0, zgodność wsteczna do 1.0
- Obsługuje starsze funkcje USB
- Zaślepka slota typu Low Profile