Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-ap9643-env-modem-modbus-p-211571.html



# Karta sieciowa AP9643 ENV/modem/MODBUS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 265,99 zł** |
| Cena netto | **2 655,28 zł** |
| Numer katalogowy | **CKAPCKSAP964300** |
| Kod producenta | **AP9643** |
| Kod EAN | **731304403319** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Waga | **0.14** |
| Akcesoria w zestawie | **Czujnik temperatury, Kabel USB, Podręcznik użytkownika** |
| Wymiary | **38 x 121 x 108 mm** |

## Opis produktu

**Obsługa BACnet/IP**
Umożliwia przekazywanie informacji z zasilacza UPS do systemów zarządzania budynkami lub innych systemów zarządzania dowolnych producentów przy wykorzystaniu protokołu BACnet/IP (procedura certyfikacji przez BTL jest w toku).

**Interfejs wiersza polecenia**
Zdalne zarządzanie za pośrednictwem protokołu Telnet lub SSH.

**Kompatybilne z zasilaczami UPS wyposażonymi w gniazdo SmartSlot**
Kompatybilne ze wszystkimi zasilaczami UPS wyposażonymi w gniazdo SmartSlot

**Szyfrowanie w urządzeniu**
Szyfrowanie kluczem publicznym/prywatnym o długości do 2048 bitów

**Rozszerzalne porty wejścia i wyjścia**
Obsługuje czujnik temperatury, czujnik temperatury i wilgotności oraz akcesorium we/wy ze stykami bezprądowymi.

**Obsługa IPv6**
Możliwość działania w sieci z protokołem IPv6.

**Obsługa protokołów Modbus RS-485 i Modbus TCP**
Umożliwia zdalne monitorowanie i zapewnia interfejs wymiany danych z produktem StruxureWare Data Center Expert, systemami BMS lub innymi systemami firm trzecich.

**Obsługa wielu języków**
Interfejs dla przeglądarki WWW dostępny jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, japońskim, koreańskim i portugalskim (Brazylia).

**Dostęp dla wielu użytkowników**
Umożliwia jednoczesny dostęp maksymalnie 8 użytkowników przez przeglądarkę WWW i maksymalnie 3 użytkowników przez interfejs wiersza poleceń.

**Inteligentne zarządzanie akumulatorami**
Szczegółowe informacje o akumulatorze, w tym parametry kasety akumulatorowej, umożliwiają wczesne wykrywanie objawów usterek i ułatwiają zarządzanie całym systemem zasilania akumulatorowego (tylko Smart-UPS SRT).

**Zgodność ze standardową bazą MIB RFC 1628 dla zasilaczy UPS**
Udostępnianie informacji o zasilaczach UPS w wybranym systemie zarządzania siecią, serwerami lub systemami korporacyjnymi poprzez przekazywanie pułapek (zdarzeń) zgodnie ze specyfikacją MIB RFC 1628.

**Aktualizacja oprogramowania firmware zasilacza UPS**
Wygodny mechanizm zdalnego i bezproblemowego aktualizowania oprogramowania firmware zasilacza UPS przez interfejs działający w przeglądarce WWW (tylko Smart-UPS SMX, SMT i SRT).

**Powiadomienie**
Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na sytuacje wymagające interwencji.

**Rejestracja danych**
Zidentyfikuj niepokojące objawy zanim zaczną stanowić problem lub wyeksportuj logi danych dla analizy.

**Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem**
Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

**Rejestracja zdarzeń**
Na podstawie zapisów w logach określ precyzyjnie czas i sekwencję zdarzeń prowadzących do awarii.

**Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert**
Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.

**Planowane wyłączanie i ponowne uruchamianie**
Definiowalne przez użytkownika parametry pozwalają na zamknięcie podłączonego sprzętu lub UPSów jeśli jest to konieczne. Umożliwia klientom wykonanie zamknięcia systemu operacyjnego w celu konserwacji lub zaplanowanie okresów zamknięcia UPSa. Jedynie w modelu AP9617.

**Powiadomienie o błędzie**
Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.

**Zdalne zarządzanie urządzeniami**
Pozwala klientowi na konfigurację UPSa lub innego urządzenia APC aby dostosować do warunków zasilania