Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-e25g30-f2-dual-port-25g-pcie-3-0-x8-5y-lp-fh-p-302160.html



Karta sieciowa E25G30-F2 Dual-port 25G PCIe 3.0 x8 5Y LP/FH

Cena brutto	**1 874,99 zł**
Cena netto	**1 524,38 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNOE25G30F20**
Kod producenta	**E25G30-F2**
Kod EAN	**4711174725052**
Gwarancja	**60 mc.**
Typ karty sieciowej	**LAN**
Standardy sieciowe	**802.3ad**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy 0°C do 40°C Temperatura przechowywania -20°C do 60°C Wilgotność względna 5% do 95% RH**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Brak**
Wymiary	**69 x 168 x 17.3 mm**
Interfejs	**PCIe**
Pozostałe parametry	**Odciążanie segmentacji TCP (TSO) Odbieraj skalowanie boczne (RSS) Ogólne odciążenie segmentacji (GSO) Ramka Jumbo o rozmiarze 1,59 KB Odciążanie sumy kontrolnej protokołu TCP/UDP Skalowanie po stronie transmisji (TSS) SR-IOV Duże odciążenie odbioru (LRO)**
Pasuje do	**Seria FS:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400 Seria HD: HD6500 Seria SA:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D Seria UC: UC3400, UC3200 Seria 22:DS3622xs+ Seria 21:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, DS1621xs+ Seria 19:RS1619xs+ Seria 18:RS3618x**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Dwuportowa karta rozszerzeń 25GbE SFP28 do systemów Synology E25G30_F2
Łączność 25GbE zapewniająca bezproblemową integrację z nowoczesnymi sieciami korporacyjnymi

Wydajność
Zwiększ wydajność sieci dzięki łączności 25GbE

Elastyczność
Obsługa optycznego SR, optycznego LR i DAC

Zgodność
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i niezawodności systemów Synology

Aktualizacja łączności o wysokiej wydajności
Elastyczne opcje SFP28
Obsługa transceiverów krótkiego i dalekiego zasięgu, a także opcji DAC umożliwia elastyczny wybór połączeń.

Agregacji łącza
Podwójne porty 25GbE można połączyć w grupę agregacji łączy, aby zwiększyć przepustowość do 50 Gb/s, zapewniając jednocześnie funkcję przełączania awaryjnego portów i równoważenia obciążenia.

Odciążanie procesora i równoważenie obciążenia
Obsługa technologii odciążania procesora i równoważenia obciążenia umożliwia optymalną wydajność systemu.