Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-hpe-10gbe-2p-flr-t-bcm5-7416-adptr-817721-b21-p-238134.html



Karta sieciowa HPE 10GbE 2p FLR-T BCM5 7416 Adptr 817721-B21

Cena brutto	**1 106,99 zł**
Cena netto	**899,99 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESN00000052**
Kod producenta	**817721-B21**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ karty sieciowej	**LAN**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10GBASE-T**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Brak**
Waga	**0.25**
Wymiary	**215.9x246,38x60 mm**
Interfejs	**PCIe**

Opis produktu

Potrzebujesz karty sieciowej 10 GbE idealnej do wirtualizacji serwerów, konsolidacji sieci LAN i SAN, aplikacji wideo, segmentacji sieci i wydajnych obliczeń (HPC)? 2-portowa karta sieciowa HPE Ethernet 10 Gb 560 FLR-SFP+ FlexibleLOM to niedroga, x8-ścieżkowa karta PCIe v2.0 o niskim zużyciu energii, przeznaczona do serwerów stelażowych i skalowalnych HPE ProLiant Gen8. Karta HPE 560FLR-SFP+ spełnia wysokie wymagania centrów przetwarzania danych nowej generacji i zapewnia niezrównaną funkcjonalność w zakresie wirtualizacji, skalowalność odpowiednio do potrzeb platform serwerowych HPE ProLiant Gen8 oraz sprawdzoną, niezawodną wydajność oczekiwaną przez klientów firmy HPE. Karta HPE 560FLR-SFP+ umożliwia użycie przewodów miedzianych do bezpośredniego podłączania oraz modułów światłowodowych SR. Karta HPE 560FLR-SFP+ obsługuje funkcje sieciowe o wysokiej wydajności, takie jak znakowanie VLAN, przerwania przy niskim poziomie opóźnień, odciążanie na podstawie sum kontrolnych przy użyciu pro

Główne cechy:

- 2-portowa, x8-ścieżkowa karta 10 Gb Ethernet PCIe Gen 2.0 zaprojektowana pod kątem maksymalnej przepustowości sieci.
- Do 20 Gb/s przepustowości Ethernet na port w trybie pełnodupleksowym (łącznie 40 Gb/s), w obudowie SFP+ umożliwiającej zastosowanie podłączanych bezpośrednio przewodów miedzianych i modułów światłowodowych SR.
- Intel Virtualization Technology for Connectivity (VT-c) z VMDq i SR-IOV obsługuje VMware NetQueue i Microsoft VMQ, co pomaga spełnić wymagania w zakresie wydajności skonsolidowanych obciążeń wirtualnych.
- Obsługa Wake-on-LAN (WOL) przy 1 Gb, PXE, MSI-X, łączenia i IPv6.
- Karta obsługująca technologię Hewlett Packard Enterprise Sea of Sensors 3D.