Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-hpe10gbe-2p-base-t-bcm5-7416-adptr-813661-b21-p-238112.html



Karta sieciowa HPE10GbE 2p BASE-T BCM5 7416 Adptr 813661-B21

Cena brutto	**4 224,99 zł**
Cena netto	**3 434,95 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESN00000030**
Kod producenta	**813661-B21**
Kod EAN	**5902002170093**
Uwaga	**CE+WEEE**
Typ karty sieciowej	**WiFi**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10Gbit SFP/SFP+**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Linux**
Waga	**0.125**
Wymiary	**167,64 x 111,15 mm**
Interfejs	**PCIe**

Opis produktu

Karta sieciowa HPE10GbE 2p BASE-T BCM57416 Adptr 813661-B21

2-portowa karta sieciowa HPE Ethernet 10 Gb BASE-T BCM57416

Chroń swoją sieć biznesową i swoje dane

2-portowy adapter HPE Ethernet 10 Gb BCM957416 zapewnia identyfikowalność uwierzytelnionych aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez rejestrowanie zmian w standardowych dziennikach systemowych za pośrednictwem dzienników audytów.

Zabezpiecza kartę sieciową i sprawdza, czy nie są uruchamiane żadne fałszywe sterowniki podczas uruchamiania za pomocą bezpiecznego rozruchu.

Uwierzytelnia aktualizacje dla kart sieciowych, które podpisane oprogramowanie układowe jest poprawne i zaufane w celu ograniczenia nieuczciwych instalacji oprogramowania układowego.

Zwiększ przepustowość we / wy dla aplikacji intensywnie obciążających

2-portowa karta sieciowa HPE Ethernet 10 Gb BCM57416 zapewnia wirtualizację we / wy pojedynczego katalogu głównego (SR-IOV), która zwiększa wydajność sieci wirtualnej przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania procesora.

Zmniejsza wykorzystanie procesora i pomaga zwiększyć gęstość maszyn wirtualnych hosta i wydajność serwera za pomocą zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) przez konwergentną sieć Ethernet (RoCE v2) dla migracji na żywo, środowisk Microsoft SMB Direct.

Niedroga wydajność sieciowa

2-portowa karta sieciowa HPE Ethernet 10 Gb BCM57416 zapewnia bezproblemową aktualizację wydajności z 1GBASE-T do 10GBASE-T z kompatybilnością wsteczną.

Odciąża przetwarzanie pakietów w celu zmniejszenia wykorzystania procesora i niższej mocy dzięki odciążeniom tunelowym

(VXLAN i NVGRE).

Przyspiesza przetwarzanie pakietów w celu obsługi większej liczby żądań we / wy przy użyciu pakietu rozwojowego płaszczyzny danych (DPDK).

Zgodne systemy operacyjne Red Hat, Linux SUSE Linux, VMware, Microsoft, Windows

Obsługiwane platformy HPE Apollo i HPE ProLiant.

Zasilanie: 11 W maks. z SFP