

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-intel-e10g42btdablk-927249-pci-e-2x-10-100-1000mbps-p-277824.html>



Karta sieciowa Intel E10G42BTDABLK 927249 (PCI-E; 2x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	1 626,99 zł
Cena netto	1 322,76 zł
Numer katalogowy	SIEINTETP0112
Kod producenta	E10G42BTDABLK 927249
Kod EAN	5032037051255
Pełny duplex	Tak
Maksymalny zasięg działania	10 m
Interfejs	Włókno
Bezhalogenowy	Nie
Wysokość wspornika	Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Seria produktów	500 Series Network Adapters (up to 10GbE)
Typ interfejsu	PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Segment rynku	Serwer
Przechowywanie-przez-ethernet	Tak
Rodzina produktów	Intel 10 Gigabit server adapter
Ostatnia zmiana	64826816
Światłowód przez Ethernet	Tak
Nazwa kodowa produktu	Spring Fountain
Kontroler LAN	Intel® 82599
Intel® Ethernet Power Management	Tak
Status	Launched
Przerwanie sygnału wiadomości	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Technologia We/Wy Intel® Data Direct	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmietnika. Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych

Rodaj karty sieciowej	Server
Inteligentny system odciążania	Tak
Termiczny układ zasilania (TDP)	8,6 W
Storage Over Ethernet	iSCSI, FCoE, NFS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Szybkość i szerokość slotu	5.0 GT/s, x8 Lane
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Inteligentny system odciążania	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zgodny z PCI-SIG* SR-IOV	Tak
Kabel karty sieciowej	Copper
Maksymalna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
URL do instrukcji	https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x520-server-adapters-brief.html
Szybkość przesyłania danych	10 Gbit/s
Dostępne opcje low halogen	Nie
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Włókno
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 55 °C
iWARP/RDMA	Nie
Technologia łączności	Przewodowa
On-chip QoS and Traffic Management	Tak
Szerokość produktu	145,5 mm
Intel® Flexible Port Partitioning	Tak
Porty LAN	2x 10/100/1000Mbps
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c)	Tak
Stan produktu	Bulk / recertyfikowany
wersja PCI	2.0
Typ produktu	Network Interface Card
Typ okablowania	SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Interfejsy	PCI Express
Sposób łączności	Przewodowy
Kod producenta	E10G42BTDABLK 927249

Identyfikator ARK adaptera sieci Ethernet	39776
Dodatkowe informacje	Brak oryginalnego opakowania, produkt recertyfikowany
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	G135872
Interfejs hosta	PCI Express
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	5A992C
Data premiery	Q3'09
Typ przewodu	SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Komunikacja	Przewodowa
Link/act led	Tak
Certyfikaty	FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	2
Zgodny ze standradami przemysłowymi	IEEE 802.3
Rodzaj kontrolera	Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller
Złącze światłowodowe	SFP+
Wewnętrzny	Tak
Liczba portów	2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M