Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-nmc-do-powerline-rt-plus-6-10-p-132661.html



# Karta sieciowa NMC do POWERLINE RT PLUS 6/10

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 056,99 zł** |
| Cena netto | **859,34 zł** |
| Numer katalogowy | **CKEVEKSPLRTP610** |
| Kod producenta | **T/KKON-0018/00** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Nie dotyczy** |

## Opis produktu

**Karta sieciowa NMC do POWERLINE RT PLUS 6/10**

Karta Sieciowa NMC pozwala na zdalne zarządzanie zasilaczem UPS poprzez sieć lokalną, wewnętrzną (Intranet) lub zdalnie poprzez Internet. Sterowanie i obsługa UPS-a może odbywać się poprzez agentów SNMP, interfejs strony HTTP, bądź terminal Telnet.

Kartę Sieciową NMC podłącza się za pośrednictwem złącza RJ-45 bezpośrednio do sieci lokalnej. Odbywa się to bez zajmowania portów szeregowych i bez konieczności używania osobnych programów zarządzających do każdego zasilacza. Dzięki zastosowanemu systemowi zabezpieczeń, dostęp do parametrów i kontroli UPS-a odbywa się z dowolnego komputera, pod warunkiem podania prawidłowego hasła do odczytu. W ten sposób administrator firmowej sieci Ethernet może szybko zareagować na bieżące potrzeby - związane z zasilaniem gwarantowanym - z każdego miejsca w firmie.

W sytuacji gdy wyjście zasilacza jest w stanie nieprawidłowym lub wystąpiły inne zdarzenia, karta zarządzająca pozwala na bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego na serwerze lub stacji roboczej, dzięki współpracy z programem SPS (System Protect Software), który można instalować na różnych systemach operacyjnych. Zamknięcie systemu może nastąpić w przypadku wystąpienia takich zdarzeń jak: nieprawidłowy stan wyjścia zasilacza, niski poziom baterii, przeciążenie lub przegrzanie zasilacza, zamknięcie według harmonogramu itd. Użytkownik może wybrać warunki, których wystąpienie spowoduje, że karta zarządzająca poinformuje SPS o zdarzeniu, a SPS bezpiecznie zamknie system operacyjny, zgodnie z ustawieniami.

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:**

- Bezpośrednie połączenie z siecią lokalną poprzez złącze RJ-45
- Zdalna obsługa UPS-a za pośrednictwem protokołu SNMP, strony WWW lub terminala Telnet
- Funkcja zegara czasu rzeczywistego (RTC)
- Wsparcie dla szyfrowania SSL
- Bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego
- Obsługa zasilacza UPS poprzez standardową bazę obiektów MIB lub zdefiniowaną przez użytkownika
- Obsługa zasilaczy: POWERLINE RT
- Możliwość zamykania systemu z redundantnymi zasilaczami