Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-plan-ep-ql41112-2x-10gbase-t-lp-fh-s26361-f4068-l502-p-185242.html



Karta sieciowa PLAN EP QL41112 2X 10GBASE-T LP,FH S26361-F4068-L502

Cena brutto	**2 186,99 zł**
Cena netto	**1 778,04 zł**
Numer katalogowy	**NSFSCSN00000031**
Kod producenta	**S26361-F4068-L502**
Kod EAN	**4059595678107**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ karty sieciowej	**LAN**
Standardy sieciowe	**802.1Q**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10GBASE-T**
Interfejs	**PCIe**

Opis produktu

Karta sieciowa PLAN EP QL41112 2x 10GBASE-T PCIe
Adapter Fujitsu PLAN EP QL41112 2X 10GBASE-T PCIe jest oparty na dwuportowym adapterze Ethernetowym Marvell FastLinQ QL41112 HLRJ RDMA Ethernet. Ta inteligentna karta sieci Ethernet korzysta z technologii ósmej generacji Marvell, aby zapewnić rzeczywistą wydajność Ethernet 10 Gb na sekundę (10 Gb / s) na port. Zintegrowana, zaawansowana sieć eliminuje wąskie gardła we / wy i oszczędza cykle procesora.

Kluczowe cechy:

- Ta karta sieciowa Marvell FastLinQ RDMA Ethernet PLAN EP QL41112 HLRJ zapewnia znacznie lepszą cenę i wydajność w porównaniu do swojego poprzednika PLAN EP OCe14102. Opcje łączności 10GBASE-T są obsługiwane za pomocą kabli CAT6a / 7 dla odległości okablowania do 100 metrów. Zapewnia pełną wydajność łącza 10GbE na obu portach. Autonegocjacja 10G / 1G. Zwiększa wydajność procesora hosta dzięki odciążeniom sprzętowym dla tuneli GRE, NVGRE i VXLAN. NPAR jest unikalny dla tego adaptera i umożliwia partycjonowanie sieci, następcę funkcji UMC znanej z adapterów PLAN EP OCe14102.
- Zapewnia wybór i elastyczność przy jednoczesnej obsłudze technologii RoCE v2 i iWARP. Zalecany jako dyskretny adapter PCIe do zwiększenia domyślnych możliwości adaptera DynamicLoM iWARP firmy Fujitsu.
- Zwiększ gęstość maszyn wirtualnych i przyspiesz sieci wielodostępne z pełnym odciążeniem protokołów tunelowania. Uruchomienie iSCSI będzie komercyjnie obsługiwane po wdrożeniu serwera UEFI.
- Umożliwia obsługę portów 10GbE w celu zwiększenia elastyczności wdrażania dzięki niezależnemu od przełączników partycjonowaniu karty sieciowej, Microsoft Windows Server, VMware ESXi, SLES i RHEL. Dołączone są także certyfikaty oraz kwalifikatory standardowe i premium Microsoft dla SDDC.