Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-przewodowa-mini-pci-express-2x-rj45-gigabit-10-100-1000mbps-low-profile-p-212550.html



Karta sieciowa przewodowa mini PCI Express 2x RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps Low Profile

Cena brutto	**168,99 zł**
Cena netto	**137,39 zł**
Numer katalogowy	**NKASSP2PPE00001**
Kod producenta	**DN-10134**
Kod EAN	**4016032464389**
Gwarancja	**24 mc.**
Chipset	**Realtek / RTL8111F / 1182e**
Wymagania sprzętowe	**Kompatybilna z Windows 10, 8, 7 (32/64-bitowy) i kompatybilna ze starszymi wersjami, Windows Server 2003, 2008, 2012 Linux, DOS, MacOS 10.4 lub wyższy**
Typ karty sieciowej	**LAN**
Pasma (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Liczba anten (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Antena (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Standardy sieciowe	**802.3u**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**1 karta główna adaptera sieciowego gigabitowego Mini PCIe 1 karta rozszerzenia adaptera sieciowego gigabitowego Mini PCIe 2 kable sieciowe 10-żyłowe 1 kabel 4-żyłowy LED 1 płytka instalacyjna 1 zaślepka na slot Half-Size 1 instrukcja szybkiego uruchomieni**
Interfejs	**miniPCIe**
Pozostałe parametry	**Kompatybilna z wylotami slotów o pełnej i połówkowej wysokości konstrukcyjnej Sterownik Ethernet 1000 Base-T Kompatybilna ze specyfikacją PCI Express 1.1 Kompatybilna z PCIe MINI Card Electromechanical Specification Revision 1.2 Single-Lane (1x) PCI-Expre**

Opis produktu

Podwójna karta sieciowa gigabitowa Mini-PCIe DIGITUS zapewnia maksymalną wydajność sterownika Ethernet 10/100/1000 BASE-T w zastosowaniach sieciowych. Posiada dwa złącza LAN (RJ45) i spełnia wymagania specyfikacji IEEE802.3u oraz Fast Ethernet i specyfikacji IEEE802.3ab dla Ethernetu gigabitowego. Obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x oraz VLAN tagging. Karta może być stosowana do slotów o pełnej i połówkowej wysokości konstrukcyjnej. Zestaw zawiera odpowiednie zaślepki slotów.

- Gigabitowe przesyłanie danych do 2 x 1000 Mbps
- Złącza: 2 gigabitowe LAN (RJ45)
- Obsługuje sieci 10/100/1000 Mbps z automatycznym wykrywaniem i ustawianiem
- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE802.3, 802.3u, i 802.3ab
- Obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Obsługuje IEEE802.1q VLAN tagging
- Do zaślepek na sloty Full- i Half-Size