Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-przewodowa-pci-express-1x-rj45-2-5-gigabit-ethernet-10-100-1000-2500mbps-p-264048.html



Karta sieciowa przewodowa PCI Express 1x RJ45 2.5 Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500Mbps

Cena brutto	**72,99 zł**
Cena netto	**59,34 zł**
Numer katalogowy	**NKASSP1PPE00003**
Kod producenta	**DN-10135**
Kod EAN	**4016032473978**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Chipset	**Realtek RTL8125B kontroler 2500Base-T Ethernet**
Typ karty sieciowej	**LAN**
Standardy sieciowe	**802.3x**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows Server 2008**
Waga	**35.2**
Akcesoria w zestawie	**1 x niskoprofilowa zaślepka slota**
Wymiary	**(szer. x gł. x wys.): 12 x 9,8 x 2,2 cm**
Interfejs	**PCIe**
Pozostałe parametry	**Obsługa Auto MDI/MDIX crossover Kompatybilność ze standardem PCI Express 2.1 Obsługa Wake-on-LAN (WOL) Dioda LED wskazująca tryb pracy: urządzenie aktywne / transfer danych / transfer danych 2,5G Temperatura robocza: od 5°C do +50°C Wilgotność robocza: od**

Opis produktu

Karta sieciowa PCIe Gigabit firmy DIGITUS zapewnia maksymalną wydajność w zastosowaniach sieciowych wymagających wysokiej przepustowości danych. Idealnie nadaje się do strumieniowania treści w wysokiej rozdzielczości. Zintegrowane złącza LAN (RJ45) są kompatybilne ze standardem IEEE802.3u do obsługi Fast Ethernet oraz standardem IEEE802.3ab do obsługi Gigabit Ethernet z prędkością do 2,5 Gbps. Poza tym obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x oraz Wake-on-LAN. Karta może być montowana w slotach o pełnej wysokości instalacji, a w zestawie jest dodatkowa, niskoprofilowa zaślepka slota do połowy wysokości instalacji.

- Przyłącze: 1 x Gigabit LAN (RJ45)
- Obsługa sieci 10/100/1000/2500 Mbps z automatycznym wykrywaniem

- Idealnie nadaje się do zastosowań strumieniowania i rozgrywki wymagających dużej przepustowości sieciowej
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10 (32- / 64-bitowy), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016, Linux 4 i nowsza wersja