

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tenda-w311m-usb-2-0-p-277678.html>

Karta sieciowa Tenda W311M (USB 2.0)

Cena brutto	19,99 zł
Cena netto	16,25 zł
Numer katalogowy	KSITDABUS0009
Kod producenta	W311M
Kod EAN	6932849409154
Kolor produktu	Biały, Czarny
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Wi-Fi	Tak
Wewnętrzny	Nie
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS
Porty LAN	Nie dotyczy
Kolor główny	Czarny
Interfejsy	USB 2.0
Kod producenta	W311M
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Dioda LED, Działa również jako Access Point, Kanały: 1-13, Łączenie się PSP, WII i NDS z Internetem i platformą Xlink Kai, Moc transmisji: max. 17 dBm, Pasma 2,4 GHz, Przycisk WPS, Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-Hoc / Tryb infr
Interfejs hosta	USB
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Komunikacja	WiFi
Certyfikaty	FCC, CE, WEEE
Minimalny procesor	733MHz
Zawartość zestawu	Karta sieciowa, Sterowniki na CD
Minimalna ilość pamięci RAM	64 MB
Interfejs	WLAN
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Ostrzeżenia	Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.,Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Minimalnie wymagany procesor	733MHz
Wysokość produktu	7,9 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Współczynnik wzmocnienia	2 dBi
Szerokość produktu	17,2 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Głębokość produktu	38,4 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Diody LED	Działanie,Link
WLAN prędkość przesyłania danych	150

Opis produktu

- Gwarancja: G036M