Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tenda-w311m-usb-2-0-p-277678.html



Karta sieciowa Tenda W311M (USB 2.0)

Cena brutto	**19,99 zł**
Cena netto	**16,25 zł**
Numer katalogowy	**KSITDABUS0009**
Kod producenta	**W311M**
Kod EAN	**6932849409154**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g**
Wi-Fi	**Tak**
Zabezpieczenia	**WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS**
Porty LAN	**Nie dotyczy**
Kolor główny	**Czarny**
Ostrzeżenia	**Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.,Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.**
Interfejsy	**USB 2.0**
Minimalnie wymagany procesor	**733MHz**
Kod producenta	**W311M**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Dodatkowe informacje	**Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Dioda LED, Działa również jako Access Point, Kanały: 1-13, Łączenie się PSP, WII i NDS z Internetem i platformą Xlink Kai, Moc transmisji: max. 17 dBm, Pasmo 2,4 GHz, Przycisk WPS, Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-Hoc / Tryb infr**
Współczynnik wzmocnienia	**2 dBi**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Interfejs hosta	**USB**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**

Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
WLAN prędkość przesyłania danych	**150**
Komunikacja	**WiFi**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Certyfikaty	**FCC, CE, WEEE**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Minimalny procesor	**733MHz**
Zawartość zestawu	**Karta sieciowa, Sterowniki na CD**
Wewnętrzny	**Nie**
Minimalna ilość pamięci RAM	**64 MB**
Interfejs	**WLAN**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**150 Mbit/s**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**WLAN**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**7,9 mm**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Szerokość produktu	**17,2 mm**
Głębokość produktu	**38,4 mm**
Diody LED	**Działanie,Link**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M