

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t2u-plus-usb-2-0-p-277697.html>

Karta sieciowa TP-LINK ARCHER T2U PLUS (USB 2.0)

Cena brutto	57,99 zł
Cena netto	47,15 zł
Numer katalogowy	KSITPLBUS0005
Kod producenta	ARCHER T2U PLUS
Kod EAN	6935364099862
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość opakowania	207 mm
Zasilane przez USB	Tak
Głębokość opakowania	148 mm
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Kolor produktu	Czarny
Sustainability certificates	RoHS
Standard WiFi	600 Mb/s - 802.11ac
Współczynnik wzmocnienia	5 dBi
Wi-Fi	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Przeznaczenie	Notebook
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Antena	Tak
Stan produktu	Nowy
WLAN prędkość przesyłania danych	150 Mbit/s, 433 Mbit/s, 200
Kolor główny	Czarny
Interfejsy	USB 2.0
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kod producenta	ARCHER T2U PLUS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Modulacja	CCK, DBPSK, 64-QAM, 16-QAM, 256-

	QAM,OFDM,DQPSK
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Ilość anten	1
Interfejs hosta	USB
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wewnętrzny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan
Zasilane przez USB	Tak
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP
Rekomendowane użycie	Notebook
Typ anteny	Zewnętrzny
Maksymalna szybkość przesyłania danych	600 Mbit/s
Komunikacja	WiFi
Zgodność z RoHS	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Interfejs	WLAN
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK,WPA-PSK
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Element dla	Notebook
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	173,4 mm
Wersja USB	2.0
Technologia łączności	Przewodowa
Szerokość produktu	57,8 mm
Głębokość produktu	18 mm
Diody LED	Status
Wysokość opakowania	42 mm
Antenna design	Zewnętrzny
Waga wraz z opakowaniem	140 g



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M