

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t3u-usb-3-0-p-277709.html>



Karta sieciowa TP-LINK Archer T3U (USB 3.0)

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	KSITPLUSB0011
Kod producenta	Archer T3U
Kod EAN	6935364083830
Diody LED	Status
Sustainability certificates	RoHS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zasilane przez USB	Tak
Wysokość opakowania	30 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Moc nadawcza (FCC)	23 dBm
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Szerokość opakowania	138 mm
Antena	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość opakowania	128 mm
Zakres mocy transmitowania	23 - 23 dBmW
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Ilość	1
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,400,867 Mbit/s,54
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz

Wi-Fi	Tak
Przepustowość (druga)	5 GHz
Przeznaczenie	PC/Laptop
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm,CE, FCC
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Porty LAN	Nie dotyczy
Wewnętrzny	Nie
Kolor główny	Czarny
Zasilane przez USB	Tak
Interfejsy	USB 3.0
Płyta ze sterownikami	Tak
Kod producenta	Archer T3U
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dodatkowe informacje	Częstotliwość pracy: 5GHz, 2,4GHz
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Modulacja	16-QAM,256-QAM,64-QAM,OFDM, DQPSK,CCK,DBPSK
Ilość portów USB	1
Interfejs hosta	USB
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj anteny	Dookólna
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Komunikacja	WiFi
Certyfikaty	CE, FCC,5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20:

	-71dBm 11n HT40: -70dBm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 E
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta sieciowa, Płyta CD
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Szerokość	40.5 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Wysokość	10.29 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wysokość produktu	10,3 mm
Głębokość	19.72 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfejs	WLAN
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia., Urządzenie nie jest wodoodporne - unikać kontaktu z wodą., Przechowywać z dala od dzieci.
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK
Certyfikaty zgodności	RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
Szerokość produktu	40,5 mm
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Compliance certificates	CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Głębokość produktu	19,7 mm
MU-MIMO	Tak

Element dla

PC/notebook

Antenna design

Wewnętrzny

Opis produktu

- Gwarancja: G036M