

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t3u-usb-3-0-p-277709.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T3U (USB 3.0)

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	KSITPLUSB0011
Kod producenta	Archer T3U
Kod EAN	6935364083830
Płyta ze sterownikami	Tak
Zasilane przez USB	Tak
Wewnętrzny	Nie
Antenna design	Wewnętrzny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK
Przepustowość (druga)	5 GHz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s, 11,400,867 Mbit/s, 54
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres mocy transmitowania	23 - 23 dBmW
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 E
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość portów USB	1
MU-MIMO	Tak
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Moc nadawcza (CE)	23 dBm

Certyfikaty zgodności	RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
Wi-Fi	Tak
Głębokość	19.72 mm
Ilość	1
Szerokość	40.5 mm
Głębokość opakowania	128 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Szerokość opakowania	138 mm
Komunikacja	WiFi
Wysokość opakowania	30 mm
Interfejs hosta	USB
Głębokość produktu	19,7 mm
Dodatkowe informacje	Częstotliwość pracy: 5GHz, 2,4GHz
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Interfejsy	USB 3.0
Wysokość produktu	10,3 mm
Porty LAN	Nie dotyczy
Element dla	PC/notebook
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Moc nadawcza (FCC)	23 dBm
Zasilane przez USB	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm, CE, FCC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Antena	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 EI

	Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sustainability certificates	RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Compliance certificates	CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia., Urządzenie nie jest wodoodporne - unikać kontaktu z wodą., Przechowywać z dala od dzieci.
Przeznaczenie	PC/Laptop
Interfejs	WLAN
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Wysokość	10.29 mm
Kolor produktu	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta sieciowa, Płyta CD
Rodzaj opakowania	Pudełko
Certyfikaty	CE, FCC, 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Rodzaj anteny	Dookólna
Diody LED	Status
Modulacja	16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, OFDM, DQPSK, CCK, DBPSK
Szerokość produktu	40,5 mm
Kod producenta	Archer T3U
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kolor główny	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK

Opis produktu

- Gwarancja: G036M