

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t3u-usb-3-0-p-277709.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T3U (USB 3.0)

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	KSITPLUSB0011
Kod producenta	Archer T3U
Kod EAN	6935364083830
Modulacja	16-QAM,256-QAM,64-QAM,OFDM, DQPSK,CCK,DBPSK
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Interfejs hosta	USB
Ilość portów USB	1
Rodzaj anteny	Dookólna
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Komunikacja	WiFi
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Certyfikaty	CE, FCC,5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 11 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 11 x64,Windows 10 Education x64,Windows XP Professional x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 E
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta sieciowa, Płyta CD
Maksymalna szybkość przesyłania	867 Mbit/s

danych	
Szerokość	40.5 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Wysokość	10.29 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	10,3 mm
Głębokość	19.72 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia.,Urządzenie nie jest wodoodporne - unikać kontaktu z wodą.,Przechowywać z dala od dzieci.
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfejs	WLAN
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA2,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Compliance certificates	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Szerokość produktu	40,5 mm
Antenna design	Wewnętrzny
Głębokość produktu	19,7 mm
MU-MIMO	Tak
Element dla	PC/notebook
Sposób łączności	Przewodowy
Diody LED	Status
Sustainability certificates	RoHS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasilane przez USB	Tak
Wysokość opakowania	30 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Moc nadawcza (FCC)	23 dBm
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Szerokość opakowania	138 mm

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Antena	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Głębokość opakowania	128 mm
Zakres mocy transmitowania	23 - 23 dBmW
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Ilość	1
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,400,867 Mbit/s,54
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Wi-Fi	Tak
Przepustowość (druga)	5 GHz
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm,CE, FCC
Przeznaczenie	PC/Laptop
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Wewnętrzny	Nie
Porty LAN	Nie dotyczy
Kolor główny	Czarny
Zasilane przez USB	Tak
Interfejsy	USB 3.0
Płyta ze sterownikami	Tak
Kod producenta	Archer T3U
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dodatkowe informacje	Częstotliwość pracy: 5GHz,



2,4GHz

Rekomendowane użycie

PC/Notebook

Opis produktu

- Gwarancja: G036M