

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t3u-usb-3-0-p-277709.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T3U (USB 3.0)

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	KSITPLUSB0011
Kod producenta	Archer T3U
Kod EAN	6935364083830
Rodzaj opakowania	Pudełko
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Głębokość opakowania	128 mm
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ilość	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 E
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Wi-Fi	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Przeznaczenie	PC/Laptop
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia.,Urządzenie nie jest wodoodporne - unikać kontaktu z wodą.,Przechowywać z dala od dzieci.
Porty LAN	Nie dotyczy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA2,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Kolor główny	Czarny
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Compliance certificates	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
MU-MIMO	Tak
Element dla	PC/notebook
Antenna design	Wewnętrzny
Interfejsy	USB 3.0
Sustainability certificates	RoHS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Kod producenta	Archer T3U
Zasilane przez USB	Tak
Dodatkowe informacje	Częstotliwość pracy: 5GHz, 2,4GHz
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Moc nadawcza (FCC)	23 dBm
Modulacja	16-QAM,256-QAM,64-QAM,OFDM, DQPSK,CCK,DBPSK
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Interfejs hosta	USB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Rodzaj anteny	Dookólna
Antena	Tak
Komunikacja	WiFi

Zakres mocy transmitowania	23 - 23 dBmW
Certyfikaty	CE, FCC, 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s, 11,400,867 Mbit/s, 54
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta sieciowa, Płyta CD
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Szerokość	40.5 mm
Przepustowość (druga)	5 GHz
Wysokość	10.29 mm
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm, CE, FCC
Wysokość produktu	10,3 mm
Głębokość	19.72 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfejs	WLAN
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Wewnętrzny	Nie
Zasilane przez USB	Tak
Szerokość produktu	40,5 mm
Płyta ze sterownikami	Tak
Głębokość produktu	19,7 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Diody LED	Status
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Wysokość opakowania	30 mm
Waga wraz z opakowaniem	90 g

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
-----------------------------------	-----------------

Szerokość opakowania	138 mm
----------------------	---------------

Ilość portów USB	1
------------------	----------

Opis produktu

- Gwarancja: G036M