

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t3u-usb-3-0-p-277709.html>



Karta sieciowa TP-LINK Archer T3U (USB 3.0)

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	KSITPLUSB0011
Kod producenta	Archer T3U
Kod EAN	6935364083830
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia.,Urządzenie nie jest wodoodporne - unikać kontaktu z wodą.,Przechowywać z dala od dzieci.
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Porty LAN	Nie dotyczy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA2,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK
Compliance certificates	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kolor główny	Czarny
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Antenna design	Wewnętrzny
MU-MIMO	Tak
Interfejsy	USB 3.0
Element dla	PC/notebook
Sustainability certificates	RoHS
Kod producenta	Archer T3U
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dodatkowe informacje	Częstotliwość pracy: 5GHz, 2,4GHz
Zasilane przez USB	Tak

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Modulacja	16-QAM,256-QAM,64-QAM,OFDM, DQPSK,CCK,DBPSK
Moc nadawcza (FCC)	23 dBm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Interfejs hosta	USB
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Antena	Tak
Rodzaj anteny	Dookólna
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Zakres mocy transmitowania	23 - 23 dBmW
Komunikacja	WiFi
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Certyfikaty	CE, FCC,5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,400,867 Mbit/s,54
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta sieciowa, Płyta CD
Przepustowość (druga)	5 GHz
Szerokość	40.5 mm
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm,CE, FCC
Wysokość	10.29 mm
Wysokość produktu	10,3 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Głębokość	19.72 mm
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Interfejs	WLAN

Technologia łączności	Bezprzewodowy
Wewnętrzny	Nie
Szerokość produktu	40,5 mm
Zasilane przez USB	Tak
Głębokość produktu	19,7 mm
Płyta ze sterownikami	Tak
Diody LED	Status
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wysokość opakowania	30 mm
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Szerokość opakowania	138 mm
Ilość portów USB	1
Rodzaj opakowania	Pudełko
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Głębokość opakowania	128 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Ilość	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 11 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 11 x64,Windows 10 Education x64,Windows XP Professional x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 E
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Wi-Fi	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przeznaczenie	PC/Laptop

Dopuszczalna wilgotność względna

5 - 90%

Tryby pracy

Tryb infrastruktury

Opis produktu

- Gwarancja: G036M