

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t4e-pci-e-p-277691.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T4E (PCI-E)

Cena brutto	101,99 zł
Cena netto	82,92 zł
Numer katalogowy	KSITPLBPC0004
Kod producenta	Archer T4E
Kod EAN	6935364089931
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ostrzeżenia	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.,Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Wi-Fi	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Przeznaczenie	PC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA2,802.1x RADIUS,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK
Brak konfliktów	Tak
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Antenna design	Zewnętrzny
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Element dla	PC
Rozmiar karty PCI	Półowa wysokości (niskoprofilowe)
Porty LAN	Brak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
wersja PCI	3.0
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wysokość produktu	21,5 mm

Szyna niskoprofilowa	Tak
Sustainability certificates	RoHS
Stan produktu	Nowy
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor główny	Czarny
Ilość sztuk	1
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Interfejsy	PCI Express
Moc nadawcza (FCC)	24 dBm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE
Kod producenta	Archer T4E
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Antena	Tak
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Częstotliwość pracy: 5GHz, 2,4GHz, Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca, Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Zakres mocy transmitowania	59,5 - 92 dBmW
Modulacja	64-QAM,OFDM,16-QAM,256-QAM, CCK,DBPSK,DQPSK
WLAN prędkość przesyłania danych	54,11,867 Mbit/s,300 Mbit/s
Interfejs hosta	PCI Express
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Dołączone oprogramowanie	CD
Przepustowość (druga)	5 GHz
Rodzaj anteny	Odkręcana, Zewnętrzna
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Komunikacja	WiFi
Zdemowalna antena (anten)	Tak
Certyfikaty	CE, FCC
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Karta sieciowa, Płyta CD, Uchwyt

Ilość anten	2
Szerokość	120.8 mm
Wewnętrzny	Tak
Wysokość	21.5 mm
Płyta ze sterownikami	Tak
Głębokość	115.2 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Interfejs	WLAN
Szerokość produktu	120,8 mm
Głębokość produktu	115,2 mm
Rekomendowane użycie	PC
Diody LED	Status
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość opakowania	42 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Szerokość opakowania	207 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Prem
Głębokość opakowania	148 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Kolor produktu	Zielony,Czarny
Zgodność z RoHS	Tak
Ilość	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M