

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t4e-pci-e-p-277691.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T4E (PCI-E)

Cena brutto	104,99 zł
Cena netto	85,36 zł
Numer katalogowy	KSITPLBPC0004
Kod producenta	Archer T4E
Kod EAN	6935364089931
Sustainability certificates	RoHS
Diody LED	Status
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość opakowania	42 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Szerokość opakowania	207 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Rodzaj opakowania	Pudełko
Antena	Tak
Głębokość opakowania	148 mm
Zakres mocy transmitowania	59,5 - 92 dBmW
Kolor produktu	Czarny,Zielony
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,867 Mbit/s,54,11
Ilość	1
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Przepustowość (druga)	5 GHz
Wi-Fi	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Przeznaczenie	PC
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Porty LAN	Brak
Ilość anten	2
Stan produktu	Nowy
Wewnętrzny	Tak
Kolor główny	Czarny
Płyta ze sterownikami	Tak
Interfejsy	PCI Express
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Kod producenta	Archer T4E
Rekomendowane użycie	PC
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Częstotliwość pracy: 5GHz, 2,4GHz, Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca, Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Modulacja	64-QAM, 16-QAM, 256-QAM, DQPSK, OFDM, CCK, DBPSK
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Interfejs hosta	PCI Express
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dołączone oprogramowanie	CD
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 10
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Rodzaj anteny	Odkręcana, Zewnętrzna
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Brak konfliktów	Tak
Komunikacja	WiFi
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA2,WPA-PSK,802.1x RADIUS,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP
Antenna design	Zewnętrzny
Certyfikaty	CE, FCC
Zgodność z RoHS	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Rozmiar karty PCI	Połowa wysokości (niskoprofilowe)
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Element dla	PC
wersja PCI	3.0
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Karta sieciowa, Płyta CD, Uchwyt
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szyna niskoprofilowa	Tak
Szerokość	120.8 mm
Wysokość produktu	21,5 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Wysokość	21.5 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Moc nadawcza (FCC)	24 dBm
Głębokość	115.2 mm
Szerokość produktu	120,8 mm
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Interfejs	WLAN
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Głębokość produktu	115,2 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M