

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-tx20e-p-325446.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer TX20E

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 103,99 zł |
| Cena netto | 84,54 zł |
| Numer katalogowy | KSITPLBPC0010 |
| Kod producenta | Archer TX20E |
| Kod EAN | 4897098688809 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Moc nadawcza (FCC) | 27 dBm |
| Wysokość produktu | 20,9 mm |
| Moc nadawcza (CE) | 23 dBm |
| Szerokość produktu | 120,8 mm |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Głębokość produktu | 78,5 mm |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Wysokość opakowania | 41,5 mm |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS |
| Waga wraz z opakowaniem | 220 g |
| Szerokość opakowania | 201,5 mm |
| Głębokość opakowania | 152,5 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wi-Fi | Tak |
| Przeznaczenie | PC/serwer |
| Tryby pracy | Tryb infrastruktury |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Modulacja | 1024-QAM, CCK, DBPSK, OFDM, 16-QAM, 256-QAM, DQPSK, 64-QAM |
| Interfejs hosta | PCI Express |
| Antena | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| WLAN prędkość przesyłania danych | 574,11,54,867 Mbit/s, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s |
| Interfejs | WLAN / Bluetooth |
| Uchwyty mocowania dołączone | Tak |

| | |
|--|--|
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n |
| Wewnętrzny | Tak |
| Płyta ze sterownikami | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1800 Mbit/s |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią., Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Certyfikaty zgodności | CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Compliance certificates | Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS |
| Przewód główny Bluetooth | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, WPA, WPA3, 802.1x RADIUS, 64-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M