

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-tx20u-plus-p-277703.html>

## Karta sieciowa TP-LINK Archer TX20U Plus

Cena brutto	<b>127,99 zł</b>
Cena netto	<b>104,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KSITPLBUS0011</b>
Kod producenta	<b>Archer TX20U Plus</b>
Kod EAN	<b>4897098687888</b>
Głębokość opakowania	<b>153 mm</b>
Compliance certificates	<b>Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Moc nadawcza (FCC)	<b>19 dBm</b>
Tryby pracy	<b>Tryb infrastruktury</b>
Moc nadawcza (CE)	<b>16 dBm</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
MU-MIMO	<b>Tak</b>
Interfejs hosta	<b>USB</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>1201 Mbit/s</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Interfejs	<b>WLAN</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Kierunkowa</b>
WLAN prędkość przesyłania danych	<b>11,300 Mbit/s,574,54,400,867 Mbit/s,1200 Mbit/s</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>574 Mbit/s</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>

Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Wewnętrzny	<b>Nie</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu-A</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 11,Windows 11 Home,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Enterprise,Windows 10 Home x64,Windows 11 x64,Windows 10 Pro x64,Windows 11 Pro,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 E</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1800 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA3,WPA2,WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>19,2 mm</b>
Wersja USB	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Szerokość produktu	<b>84 mm</b>
Głębokość produktu	<b>156,3 mm</b>
Diody LED	<b>Status</b>
Wysokość opakowania	<b>46,5 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>230 g</b>
Szerokość opakowania	<b>201,5 mm</b>
Przewody	<b>USB</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M